



Schlauchwagen und -abroller

Vom Profi für Profis

GEKA® und Schlauchwagen: eine Erfolgsgeschichte.

Schlauchhalter Schlauchrollen Schlauchwagen

Best.-Nr. 513

Schlauchhalter

Best.-Nr. 513

Sehr stabile Bauart - Verwendbar bis 30 m "1/2" Schlauch

Größe	Tragkraft (kg)	Tragweite (m)	Vorwandbohrer (mm)	Verankerung (mm)	Preis (Stück)
1	250	170	ca. 30 mm "1/2"	3,8	4,30
2	330	230	ca. 35 mm "1/2"	4,3	5,40
3	330	300	ca. 35 mm "1/2"	5,0	6,70

Best.-Nr. 516

Schlauchrollen

Best.-Nr. 516

Größe	Tragkraft (kg)	Tragweite (m)	Vorwandbohrer (mm)	Verankerung (mm)	Preis (Stück)
1	250	170	ca. 30 mm "1/2"	3,8	4,30
2	330	230	ca. 35 mm "1/2"	4,3	5,40
3	330	300	ca. 35 mm "1/2"	5,0	6,70

Best.-Nr. 519

Schlauchwagen

Best.-Nr. 519

Größe	Tragkraft (kg)	Tragweite (m)	Vorwandbohrer (mm)	Verankerung (mm)	Preis (Stück)
1	250	170	ca. 30 mm "1/2"	3,8	5,--
2	330	230	ca. 35 mm "1/2"	4,3	10,40
3	330	300	ca. 35 mm "1/2"	5,0	12,--
4	330	350	ca. 35 mm "1/2"	5,0	14,--

Die Preise sind Nettobeschaffungspreise für Wiederverkäufer. Alle Preise sind in D-Mark.

Sonderpreis für den Einzelverkauf: ...%

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Bei Bestellung unter Druck 30,- erfolgt ein Zuschlag von 10% - Die Preise gelten einschließlich Verpackung ab Werk. Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. Zahlungen sind zu leisten in Bar oder Abzug bei Zahlung des Lieferscheins, und zwar bei Voranmeldung mit 2% Skonto, bei Bestellung innerhalb 30 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 60 Tagen unter Kass. Vertragszinsen, welche mit 1% über Bankdiskontokurs berechnet. Bei Zahlungen in Wechseln Berechnung der Diskontogrenze und Zinsen in der jeweils bestehenden Höhe. - Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz der Karasto.

Verbraucherprospekt von 1939

Messestand von 1954



Zurück zu den Wurzeln. Schon seit nahezu 80 Jahren sind hochwertige Schlauchwagen Teil des Produktprogramms von KARASTO. Diese Erfahrungen und die damit verbundene Kompetenz sind uns eine Verpflichtung für die Zukunft.

Sie setzen die Maßstäbe für den Anspruch, den wir auch bei der Entwicklung neuer Produkte an uns stellen. So entstehen Schlauchwagen und Schlauchabroller, die den Anforderungen professioneller Anwender in vorbildlicher Weise gerecht werden.



Die GEKA®-Vorteile:

- Jahrzehntelange GEKA®-Erfahrung: Profiqualität seit 1928
- Langlebig durch robuste Konstruktion aus umweltfreundlich pulverbeschichtetem Stahl
- Ergonomisches Design – dadurch bequem fahrbar
- Durchdachte Details – optimal für den professionellen Einsatz



GEKA® plus-Schlauchwagen und -Schlauchabroller wurden in Deutschland entwickelt. Unzählige Härte- und Dauertests sowie ständige Stichproben in der Fertigung gewährleisten, dass nur einwandfreie Produkte das Werk verlassen.

GEKA® plus: Wenn gut nicht genug ist.

GEKA® plus-Produkte sind unsere Antwort auf besonders hohe Anforderungen rund um Wasser und Armaturen. Sie bieten Ihnen ein Maximum an Ingenieurskunst, Robustheit, Lebensdauer und Sicherheit in der Anwendung: die Qualität, die Sie brauchen, wenn's wirklich drauf ankommt.

Geschmacksmuster eingetragen unter der Nummer 001951989-0001



Echte Profis: Die GEKA® plus-Schlauchwagen

GEKA® plus-Schlauchabroller P40

Der GEKA® plus-Schlauchabroller P40 lässt sich stationär ebenso wie mobil einsetzen – ganz so, wie Sie ihn benötigen. Montieren Sie den GEKA® P40 an der Wand und nehmen Sie ihn bei Bedarf einfach ab, um ihn an den gewünschten Einsatzort zu bringen.

Der GEKA® plus-Schlauchabroller P40 ist sowohl links- als auch rechtsseitig montierbar. Damit Sie Ihren optimalen Arbeitswinkel erreichen, ist er in vier Stufen sicher arretierbar.

Robuste, pulverbeschichtete
Stahlkonstruktion

Schwenkbar und in
4 Stufen arretierbar

Schutz vor Schlauchknick
durch Zulaufrohr

Zulaufrohr aus Edelstahl,
für Trinkwasser geeignet

Schlauchschonende
Trommel

Trommel rechts oder
links montierbar

Optimaler
Wasserdurchlauf

Winkeldreharmatur für
G3/4 Anschlussgewinde,
aus Messing, für Trinkwasser
geeignet

Abnehmbar – dadurch
auch mobil als
Standgerät einsetzbar

Seitenansicht mit
Wandhalterung

GEKA® plus-Schlauchabroller P40 – Technische Daten

Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	26,44
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	G 3/4"
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	26,44
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	G 3/4"
Fassungsvermögen 1/2" (13 mm)-Schlauch ca. m	60
Fassungsvermögen 5/8" (16 mm)-Schlauch ca. m	55
Fassungsvermögen 3/4" (19 mm)-Schlauch ca. m	40
Gewicht ca. kg	11,5
Arbeitsdruck max.	20 Bar (2 MPa)
Einsatztemperaturbereich °C	+4 bis +60
VE/Stück	1
Katalog-Nr	8602SB
EDV-Nr.	42.8602.9

Vormontiert – ohne Schlauch und Zubehör. Ersatzteile auf Anfrage erhältlich.

für Trinkwasser geeignet



Schutz vor Schlauch-
knick durch Zulaufrohr



Winkeldreharmatur aus
Messing, für Trinkwas-
ser geeignet.



Schwenkbar und in
4 Stufen arretierbar



Robuste, pulver-
beschichtete Stahl-
konstruktion

GEKA® plus-Schlauchwagen P40

Komfortabler, umlaufender Softgrip für angenehmes Greifgefühl

Praktische Gerätehalterung

Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

Dieser Schlauchwagen für Garten- und Landschaftsbau, Werkstatt oder Industrie hat echte Nehmerqualitäten: Mit seiner hochwertigen, pulverbeschichteten Stahlkonstruktion ist er praktisch unverwundlich. Die optimierte Rahmenkonstruktion macht ihn standfest und durch griffige Luftbereifung auch auf Unebenheiten leicht fahrbar. Eine clevere Schlauchführung verhindert das Abknicken. Und durch seine rückenfreundliche Griffhöhe lässt er sich mit wenig Kraft bewegen.

Ergonomisches Design – dadurch bequem fahrbar

Schlauchsichonende Trommel

Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr

Winkeldreharmatur für G3/4 Anschlussgewinde, aus Messing, für Trinkwasser geeignet

Zulaufrohr aus Edelstahl, für Trinkwasser geeignet

Griffige Luftbereifung für komfortables Fahren

Sicherer Stand

GEKA® plus-Schlauchwagen P40 – Technische Daten

Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	26,44
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	G 3/4"
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	26,44
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	G 3/4"
Fassungsvermögen 1/2" (13 mm)-Schlauch ca. m	60
Fassungsvermögen 5/8" (16 mm)-Schlauch ca. m	55
Fassungsvermögen 3/4" (19 mm)-Schlauch ca. m	40
Reifendruck max. bar	2,1
Gewicht ca. kg	15,3
Arbeitsdruck max.	20 Bar (2 MPa)
Einsatztemperaturbereich °C	+4 bis +60
VE/Stück	1
Katalog-Nr	8502SB
EDV-Nr.	42.8502.9

Vormontiert – ohne Schlauch und Zubehör. Ersatzteile auf Anfrage erhältlich.

für Trinkwasser geeignet



Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion



Griffige Luftbereifung



Sicherer Stand



Winkeldreharmatur aus Messing, für Trinkwasser geeignet



Ergonomisches Design: bequem fahrbar



Schlauchsichonende Trommel



Praktische Halterung für Geräte



Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr

GEKA® plus-Schlauchwagen P80

Komfortabler, umlaufender Softgrip für angenehmes Greifgefühl

Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

Sichere Arretierung der Schlauchtrommel in 12 Positionen möglich

Winkeldreharmatur für G1 Anschlussgewinde, aus Messing, für Trinkwasser geeignet

Griffige Luftbereifung für komfortables Fahren

Auf ihn ist Verlass: In bewährter, solider Stahlkonstruktion, mit hohem Wasserdurchfluss, einer in 12 Positionen arretierbarer Schlauchtrommel, hoher Standsicherheit und leichter Fahrbarkeit kommt er überall dort zum Einsatz, wo es in Gärtnereien, in der Landwirtschaft, auf dem Bau, in Gewerbe oder Industrie darauf ankommt. Zudem ist der robuste Schlauchwagen auch für Trinkwasser geeignet, denn alle wasserführenden Teile entsprechen der Trinkwasserverordnung.

Ergonomisches Design – dadurch bequem fahrbar

Schlauchschonende Trommel

Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr

Zulaufrohr aus beschichtetem Edelstahl, für Trinkwasser geeignet

Hoher Wasserdurchfluß durch 1" Armatur und 1" Zulaufrohr

GEKA® plus-Schlauchwagen P80 – Technische Daten

Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	33,25
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	G 1"
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	33,25
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	G 1"
Fassungsvermögen 1/2" (13 mm)-Schlauch ca. m	150
Fassungsvermögen 5/8" (16 mm)-Schlauch ca. m	100
Fassungsvermögen 3/4" (19 mm)-Schlauch ca. m	80
Fassungsvermögen 1" (25 mm)-Schlauch ca. m	50
Reifendruck max. bar	2,1
Gewicht ca. kg	26
Arbeitsdruck max.	20 Bar (2 MPa)
Einsatztemperaturbereich °C	+4 bis +60
VE/Stück	1
Katalog-Nr	8503SB
EDV-Nr.	42.8503.9

Vormontiert – ohne Schlauch und Zubehör. Ersatzteile auf Anfrage erhältlich. Über die Verfügbarkeit informiert Sie unser Vertriebsteam.

für Trinkwasser geeignet



Griffige Luftbereifung



Winkeldreharmatur aus Messing, für Trinkwasser geeignet



Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr



Trommelarretierung in 12 Positionen möglich



Ergonomische Konstruktion: bequem fahrbar



Schlauchschonende Trommel

GEKA® plus-Schlauchwagen P125

Dieser Schlauchwagen ist ein echtes Rundum-Talent. Seine in 12 Positionen feststellbaren Schlauchtrommel, der hohe Wasserdurchfluss und das gebogene Zulaufrohr, das vor dem Abknicken des Schlauches schützt, machen ihn zum idealen Helfer in Gärtnereien, Landwirtschaft, auf dem Bau, in Gewerbe und Industrie. Natürlich ist er ebenso wie die kleineren Modelle der Serie robust aus pulverbeschichtetem Stahl, stand- und rutschfest, ergonomisch leicht bedienbar konstruiert und für Trinkwasser geeignet.

Komfortabler, umlaufender Softgrip für angenehmes Greifgefühl

Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

Ergonomisches Design – dadurch bequem fahrbar

Sichere Arretierung der Schlauchtrommel in 12 Positionen möglich

Winkeldreharmatur für G1 Anschlussgewinde, aus Messing, für Trinkwasser geeignet

Griffige Luftbereifung für komfortables Fahren

Schlauchschonende Trommel

Zulaufrohr aus beschichtetem Edelstahl, für Trinkwasser geeignet

Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr

Hoher Wasserdurchfluß durch 1" Armatur und 1" Zulaufrohr

GEKA® plus-Schlauchwagen P125 – Technische Daten

Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	33,25
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	G 1"
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	33,25
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	G 1"
Fassungsvermögen 1/2" (13 mm)-Schlauch ca. m	200
Fassungsvermögen 5/8" (16 mm)-Schlauch ca. m	150
Fassungsvermögen 3/4" (19 mm)-Schlauch ca. m	125
Fassungsvermögen 1" (25 mm)-Schlauch ca. m	80
Reifendruck max. bar	2,1
Gewicht ca. kg	29
Arbeitsdruck max.	20 Bar (2 MPa)
Einsatztemperaturbereich °C	+4 bis +60
VE/Stück	1
Katalog-Nr	8504SB
EDV-Nr.	42.8504.9

Vormontiert – ohne Schlauch und Zubehör. Ersatzteile auf Anfrage erhältlich. Über die Verfügbarkeit informiert Sie unser Vertriebsteam.

für Trinkwasser geeignet



Griffige Luftbereifung



Winkeldreharmatur aus Messing, für Trinkwasser geeignet



Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr



Trommelarretierung in 12 Positionen möglich



Ergonomische Konstruktion: bequem fahrbar



Schlauchschonende Trommel

GEKA® plus-Schlauchwagen CS40

Komfortabler, umlaufender Softgrip für angenehmes Greifgefühl

Praktische Gerätehalterung

Aus hochwertigem, rostfreiem Chromstahl

Winkeldreharmatur für G3/4 Anschlussgewinde, aus Messing, für Trinkwasser geeignet

Griffige Räder für komfortables Fahren

Wo es auf Hygiene ankommt, ist er genau der Richtige. Konstruiert aus hochwertigem, rostfreiem Chromstahl und für Trinkwasser geeignet, wird er den hohen Anforderungen an absolute Sauberkeit in Bereichen wie Großküchen, Schlachthöfen, Getränke- und Lebensmittelindustrie oder Schwimmbädern perfekt gerecht. Und ergonomisch gestaltet, garantiert rutsch- und standfest, leicht fahrbar und ergonomisch gestaltet, garantiert rutsch- und standfest und leicht fahrbar erfüllt er natürlich auch alle anderen Ansprüche, die echte Profis von GEKA erwarten.

Ergonomisches Design – dadurch bequem fahrbar

Schlauchschonende Trommel

Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr

Sicherer Stand

GEKA® plus-Schlauchwagen CS40 – Technische Daten

Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	26,44
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	G 3/4"
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	26,44
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	G 3/4"
Fassungsvermögen 1/2" (13 mm)-Schlauch ca. m	60
Fassungsvermögen 5/8" (16 mm)-Schlauch ca. m	55
Fassungsvermögen 3/4" (19 mm)-Schlauch ca. m	40
Gewicht ca. kg	15
Arbeitsdruck max.	20 Bar (2 MPa)
Einsatztemperaturbereich °C	+4 bis +60
VE/Stück	1
Katalog-Nr	8502CSSB
EDV-Nr.	42.8522.9

Vormontiert – ohne Schlauch und Zubehör. Ersatzteile auf Anfrage erhältlich. Über die Verfügbarkeit informiert Sie unser Vertriebsteam.

für Trinkwasser geeignet



Hochwertige Konstruktion aus Chromstahl



Griffige Räder



Sicherer Stand



Winkeldreharmatur aus Messing, für Trinkwasser geeignet



Ergonomisches Design: bequem fahrbar



Schlauchschonende Trommel



Praktische Halterung für Geräte



Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr



KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
71522 Backnang

 07191 3452-0

 07191 3452-100

 info@karasto.de

 www.geka-produkte.de

Die Marke GEKA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Deutschland.